

## Alles im Griff mit dem Delta VOGT Hammer!

Der neue VOGT Hammer mit Delta-Griff vereint die Vorteile des T-Griffs und des konventionellen Griffs. Gerade im Tiefbau, wo sowohl vertikale als auch horizontale Grabarbeiten durchgeführt werden, wird er als Allroundtalent gerne angenommen.

Der aus einem Stück gegossene Aluminium-Griff verbunden mit Stiel und Schlagwerk liegt dem Anwender gut in der Hand. Bauform und optimale Gewichtsverteilung erleichtern und beschleunigen das Arbeiten z.B. bei Hausanschlüssen. Mit der robusten 18 mm Meißelaufnahme, einer Gerätelänge von 70 cm und einem Gewicht von nur 4,3 kg ist der VOGT Hammer VH 50-70.18-DELTA leicht zu handhaben.

Weitere Einsätze sind mit dem leichteren VH 25 (ab 3,15 kg) in der umfangreichen Industrieanwendung und Fugensanierung möglich zu finden.

Verfügbar ist der Delta-Griff für alle VOGT Hammer Gerätetypen mit und ohne Vibrationsdämpfung. Standard-Gerätelängen sind 50, 70 und 90 cm - weitere Längen auf Anfrage möglich.

Vorhandene VOGT Geräte können umgebaut werden.

### VOGT Hammer VH 25

Betriebsdruck:	<u>3,0 - 6,0 bar</u>	Typ VH	<u>VH 25-50 D</u>	<u>VH 25-70 D</u>	<u>VH 25-90 D</u>
Schlagzahl	<u>3.200 /min</u>	Gesamtlänge:	<u>52 cm</u>	<u>72 cm</u>	<u>92 cm</u>
Luftverbrauch	<u>190 l/min</u>	Gewicht:	<u>3,25 kg</u>	<u>3,60 kg</u>	<u>3,95 kg</u>

### VOGT Hammer VH 50.18

Betriebsdruck:	<u>3,0 - 6,0 bar</u>	Typ VH	<u>VH 50-50.18 D</u>	<u>VH 50-70.18 D</u>	<u>VH 50-90.18 D</u>
Schlagzahl	<u>1.960 /min</u>	Gesamtlänge:	<u>52 cm</u>	<u>72 cm</u>	<u>92 cm</u>
Luftverbrauch	<u>255 l/min</u>	Gewicht:	<u>3,85 kg</u>	<u>4,25 kg</u>	<u>4,55 kg</u>

